

VW-Typ:	VW 1500 (alle Modelle)						VW 1600 A	VW 1600
Motor: Hubvolumen und Leistung (DIN) Fertigung ab Motor-Nummer	1493 cm³ — 45 PS						1493 cm³ — 45 PS 1. 8. 1966 K 0 059 861 ⁴⁾	1493 cm³ — 45 PS 12. 8. 1968 K 0 125 570
	1. 10. 1961 0 000 001	30. 7. 1962 0 065 745	5. 9. 1962 0 084 748	21. 5. 1963 0 220 137	6. 8. 1963 0 255 340	18. 12. 1963 0 404 971		
Vergaser-Typ: SOLEX Ersatzteile-Nr. Zeichnungs-Nr. Nummer des Änderungsstandes:	32 PHN 311 129 025 D 311 129 025 Ersatz: VW 1-3	32 PHN 311 129 025 D 311 129 025 B Ersatz: VW 1-3	32 PHN-1 311 129 025 D 311 129 025 A Ersatz: VW 1-3	32 PHN-1 311 129 025 D 311 129 025 D VW 1-1/VW 1-2/ Ersatz VW 1-3	32 PHN-1 311 129 025 D 311 129 025 D VW 1-1/VW 1-2/ Ersatz VW 1-3	32 PHN-1 311 129 025 D 311 129 025 D VW 1-3	32 PHN-1 311 129 027 A 311 129 027 A VW 2-3/4 (12 Volt)	
Düsen- und Einstellwerte: Luftrichter Hauptdüse Ausgleichluftdüse Leerlaufkraftstoffdüse mit Absperrventil Schwimmernadelventil Schwimmengewicht Pumpenfördermenge Anreicherung	mm ϕ 23,5 137,5 125 g 45 mm ϕ 1,5 g 12,5 cm ³ /Hub 0,9—1,2 1,05	23,5 137,5 125 g 45 1,5 12,5 1,2—1,5 0,7	23,5 132,5 115 g 45 1,5 12,5 0,9—1,2 0,7	23,5 125,5 115 g 45 1,5 12,5 0,9—1,2 0,7	23,5 125,5 115 g 45 1,5 12,5 0,9—1,2 0,7	23,5 130 115 g 50 1,5 12,5 0,8-1,0 (einstellbar) 0,7	23,5 130 115 g 50 1,5 12,5 0,8-1,0 (einstellbar) 0,7	
Anmerkung:	Bereitgestellt von www.typ3.de							
Zündverteiler: Typ (Serie) Zündzeitpunkt in ° vor oT *) Einstellmarke bezogen auf Gehäusetrennfuge	Bosch ZV PAU 4 R 6 mk²⁾ 10 mittlere Markierung in Deckung		Bosch ZV PAU 4 R 6 mk 10 mittlere Markierung in Deckung	Bosch ZV JU 4 R 3 mk³⁾ (ab 6. 8. 1963) 10 mittlere Markierung in Deckung	Ab 3. 8. 1964, Motor-Nr. 0 629 796 Bosch 111 905 205 M/N 10 mittlere Markierung in Deckung	Bosch 315 905 205 7,5 linke Markierung in Deckung	Bosch 315 905 205 B 7,5 linke Markierung in Deckung ⁵⁾	
Austausch von Zündverteilern: Typ Ersatzteile-Nr. Zündzeitpunkt in ° vor oT *) Einstellmarke bezogen auf Gehäusetrennfuge	Bosch ZV PAU 4 R 6 mk¹⁾ 2) 311 905 205 10 mittlere Markierung in Deckung		Bosch 111 905 205 N 111 905 205 N 10 mittlere Markierung in Deckung	Bosch ZV PAU 4 R 6 mk oder Bosch 111 905 205 N 311 905 205 10 mittlere Markierung in Deckung		Bosch 315 905 205 315 905 205 2,5 linke Markierung in Deckung	Bosch 315 905 205 B 315 905 205 B 7,5 linke Markierung in Deckung ⁵⁾	
oder Typ: Ersatzteile-Nr. Zündzeitpunkt in ° vor oT *) Einstellmarke bezogen auf Gehäusetrennfuge			Bosch 315 905 205 oder Bosch 315 905 205 B 315 905 205 7,5 linke Markierung in Deckung		Bosch 315 905 205 B 315 905 205 B 7,5 linke Markierung in Deckung ⁵⁾			
Bemerkungen:	*) Bei Klingelerscheinungen Zündzeitpunkt um 2,5° zurücknehmen.		1) Als Ersatzteil entfallen. 2) Ab Motor-Nr. 0 065 764 bis Motor-Nr. 0 087 417 Zündzeitpunkt auf 12,5° vor oT (rechte Markierung in Deckung) einstellen.		3) Darf nur mit Vergaser 32 PHN-1 ab Vergaser-Nummer 238 225 gepaart werden.		4) Einsatz 12-Volt-Anlage. 5) Die äußerste linke Markierung ist oT = 0°!	